



**Видимость покрытия. Этап I**

Обозначение на плане	Наименование	Тип	Площадь покрытия, кв. м	Бюджет на работных единиц	Единица измерения
[Symbol]	Площадки, асфальтовые	1	3325,0	БР-100.30.15	970,0
[Symbol]	Тротуары	2	2930,0	БР-100.20.0	1280,0
[Symbol]	Площадки	3	280,0		
[Symbol]	Площадки газон	4	1645,0		

**Видимость мебели, декоративных вод и озелененных изделий. Этап I**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	○	Мета металополимерная, код 00237	23	"КСИР"
2	—	Длина садово-парковая на железобетонных ножках, код 00235	40	"КСИР"
3	Гит II [Symbol]	Площадка для свеча мусора	1	ПТ 301-5-4
4	[Symbol]	Массовый контейнер МСВ 0,77м3	5	"МСВ-САНКЕР"
5	[Symbol]	Станок для сырой земли	3	ПТ 5-4
6	[Symbol]	Корзина с плетью, код 00494	1	"КСИР"
7	[Symbol]	Ванночка	4	Искусств. предмет
8	[Symbol]	Детская игровая площадка, код 00220	1	"КСИР"
9	[Symbol]	Красно-белая скамейка, код 00404	1	"КСИР"
10	[Symbol]	Детская скам. скамейка "Лесик", код 00408	1	"КСИР"
11	[Symbol]	Стоп для настольного тенниса антиударными (сталь) с пластиковым покрытием на площадке "Летучая", код 00406	2	"УФР/Полосовский"
12	[Symbol]	Скамья на площадке "Летучая", код 00406	1	"КСИР"
13	[Symbol]	Баночка детская "Челюстик", код 00246	1	"КСИР"
14	[Symbol]	Детская скамейка комплекс, код 00230	1	"КСИР"
15	[Symbol]	Детская скамейка комплекс, код 00230	1	"КСИР"
16	[Symbol]	Детская скамейка комплекс, код 00230	1	"КСИР"
17	[Symbol]	Возрастная скамейка, код 00230	1	"КСИР"
18	[Symbol]	Детская скамейка комплекс, код 00230	1	"КСИР"
19	[Symbol]	Корзина для детских игрушек с одноразовой крышкой, код 00442	1	"КСИР"
20	[Symbol]	Баночка, код 00230	1	"КСИР"
21	[Symbol]	Баночка, код 00230	1	"КСИР"
22	[Symbol]	Баночка, код 00230	1	"КСИР"
23	[Symbol]	Баночка, код 00230	1	"КСИР"
24	[Symbol]	Баночка, код 00230	1	"КСИР"
25	[Symbol]	Комплекс из 3 скамеек, 2 скамеек для пересадки, скамеек ступенчатая и гимнастическая скамья, код 00453	1	"КСИР"
26	[Symbol]	Панель "Мед", код 00420	1	"КСИР"
27	[Symbol]	Скамья на площадке "Летучая", код 00407	1	"КСИР"
28	[Symbol]	Паночка с плетью, код 00409	1	"КСИР"
29	[Symbol]	Детская ванночка, код 00409	1	"КСИР"
30	[Symbol]	Табличка скамья, код 00440	2	"КСИР"
31	[Symbol]	Баночка массивная, код 00442	2	"КСИР"
32	[Symbol]	Панель В-23	1	"Абел"
33	[Symbol]	Детская скамейка комплекс, код 00230	1	"КСИР"
34	[Symbol]	Ванночка скамья, код 00230	9	"Абел"
35	[Symbol]	Скамья велосипедная складная, код 00232	4	"КСИР"
36	[Symbol]	Корзина на металлополимерном каркасе с одноразовой крышкой, код 00453	1	"КСИР"
37	[Symbol]	Видеопанель металполимерная В-365, 4x3 м L, и 1x2 м L	157,0	"Абел"
38	[Symbol]	Красная опалесценция 0-420, 4x3 м L, и 1x2 м L	167,0	"Абел"



**Видимость элементов озеленения. Этап I**

Поз.	Наименование породы или вида растения	Возраст, лет	Кол.	Примечание
1	Деревья	5-6	13	высота с крона 2,8-3,0 м, ширина или диаметр 300 мм, расстояние между 1,5-2,0 м
2	Кустарники	2-3	141	высота или диаметр 300 мм, расстояние между 0,5-0,8 м
	Доски газонные многолетними газонными растениями с включением травянистых растений, состав травянистых растений - 35%, почвопокровная трава - 20%, газонная злаковая - 20%, газонная злаковая - 25%		28321	см. спецификацию 12, расход семян 4 кг/1000 кв. м, расход удобрений 250 кг/1000 кв. м



1. Видимость жилых и общественных зданий и сооружений см. лист 3.
2. Проект разработан на территории топосъемки и инженерно-геологической съемки, выполненной.
3. Система высот Балтийская.
4. Исполнение дорожных покрытий выполнять в соответствии с требованиями п.4 СНиП 3.06.03-85.
5. Конструкции покрытия см. лист 6.
6. На путях движения МТН заархивирован тротуар шириной не менее 2,0 м с поперечным уклоном не более 5% и поперечным уклоном 2%.
7. В местах пересечения тротуаров и проездов частей предусматривать пандусы для удобства передвижения маломобильных групп населения.
8. Для удобства съездов с тротуара на проезжую часть тротуар должен быть не более 1:2 (СП 59.13330.2019), что гарантируется конструкцией дорожной одежды, организацией водоотвода и вертикальной планировкой.
9. Высота бордюров в местах съезда на проезжую часть не должна превышать 0,05 м, а также высота бордюров вдоль автомобильных газонов и озелененных площадок, планировки к путям пешеходного движения, высота не более 0,05 м.
10. Расстояние вертикального изгиба на тротуарах, выполняющих предельно высокие функции, выполняется по ГОСТ Р 52975-2007.
11. Детальные инженерные по планировке тротуарной плитки см. комплект ХЗ-16079-6-011 том 101 и ХЗ-16079-7-011 том 102.
12. Исполнение озеленения проводить по массиву растительного грунта слоем 0,3 м.
13. Задать озеленение выполнять после посадки всех посадочных материалов с учетом выверки.
14. При посадке деревьев и кустарников расстояние до подземных инженерных сетей выверять согласно требованиям СП 42.030.2011, табл. 3.
15. Предпочтительно использовать виды 131 вида деревьев листопадных и 67 листопадных лиственных.
16. Детальные инженерные по парковым стенам ЛС1 и ЛС2 см. комплект ХЗ-16079-14.23-031.КР том 22.

**ХЗ-16079-031**

Кол.	Лист	Всего листов	Дата
1	1	5	09.12.2017
ГМП	Проектировщик	С.С.С.С.	09.12.2017
Разраб.	Выполнитель	С.С.С.С.	09.12.2017
И.контр.	Зам.проектировщика	С.С.С.С.	09.12.2017

Лист 5 из 5  
Скачать документ